

## SERIE P5900-2MX

**UI** USO INDUSTRIAL **102KG** TIPO II  
★★

### ESTILO: ESCALERA DE EXTENSIÓN DE PELDAÑOS EN FORMA "D"



**Exclusiva  
juntura de  
peldaños Afflo®  
Anti-Twist**

Peldaños en forma "D"  
anti-deslizantes

Rieles laterales  
entrelazados

Nuevas guías de riel  
internas para subir y  
acarrear sin engancharse

Abrazadera de la  
cuerda que sujeta la  
cuerda al peldaño

Soporte durable protector de  
riel y zapata con Shu-Lok, suela  
anti-deslizante y placa de espuela



Topes de extremo  
moldeados  
resistentes al daño

Polea que opera  
suavemente

La forma del riel para subir y  
cargar es más cómoda  
y es ergonómica para el  
usuario (Modelos D5916-2MX,  
D5920-2MX, D5924-2MX)



Conexión directa  
entre peldaño y riel

Resistentes sujetadores de resorte  
por gravedad que operan suavemente

Peldaños con refuerzos moldeados

Modelo  
D5920-2MX

### ESPECIFICACIONES

Modelo No.	Máxima Longitud Extendida (m)	Máxima Longitud de Trabajo (m)	Volumen Aprox (m <sup>3</sup> )	Peso Embarque Aprox. (kg)
D5916-2MX++	4,88	3,96	0,17	12,25
D5920-2MX	6,10	5,18	0,21	14,97
D5924-2MX	7,32	6,40	0,25	17,69
D5928-2MX	8,53	7,62	0,34	25,17
D5932-2MX	9,75	8,84	0,39	32,43
D5936-2MX	10,97	9,75	0,43	36,51
D5940-2MX	12,19	10,69	0,48	40,14

++ Nota: D5916-2MX no está equipado con cuerda y polea.

\*Estos modelos no incluyen la forma del riel para subir y cargar.

